

1. 化学产品及其标识

产品名称: 乐泰® 204 胶粘剂 SS-156
 订货代号: 18723
 产品类型: 水分散体

2. 组成, 成分信息

成分	CAS 代码	%
水	7732-18-5	55-60
芳香族二甲基丙烯酸酯	24448-20-2	30-35
硅石, 石英	14808-60-7	3-5
丙烯酸类聚合物	37325-11-4	1-3
苯甲酸铵	1863-63-4	1-3
着色的三聚氰胺树脂	39277-28-6	1-3

有暴露限制成分

暴露限制 (TWA) 成分	ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	其它
硅石, 石英	0.05mg/m ³ TWA 呼吸性粉尘	0.1mg/m ³ TWA 呼吸性粉尘	无
暴露限制(STEL) 成分	ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	

3. 危害信息

毒性:	可能刺激皮肤和眼睛。 估计口服受害限度 LD50 超过 5000mg/kg 估计皮肤受害限度 LD50 超过 2000mg/kg			
主要侵入途径:	已知没有。			
体征和症状:	对于敏感性个体长期接触会导致皮炎。			
暴露引起生存条件的恶化:	三聚氰胺树脂: 感冒, 呼吸道过敏和疾病。			
成分	参考文献	致癌物		
	对人体器官和其它健康情况的影响	NTP	IARC	OSHA
水	NTO	无	无	无
芳香族二甲基丙烯酸酯	ALG IRR	无	无	无
硅石, 石英	AC2 IMM LUN SOM	有	2A	无
丙烯酸类聚合物	无数据	无	无	无
苯甲酸铵	IRR	无	无	无
着色的三聚氰胺树脂	无数据	无	无	无

3. 危害信息

(续)

缩写

2A	可那对人体有致癌作用	AC2	ACGIH 怀疑是人体致癌物
ALG	过敏	IMM	免疫系统
IRR	刺激性	LUN	肺
NTO	无目标器官	SOM	一般癌变现象

4 急救措施

摄入:	保持平静, 不要催吐, 寻求医生帮助。
吸入:	移到通风处。如果症状持续, 寻求医生帮助。
皮肤接触:	用肥皂水冲洗。
眼睛接触:	用水冲洗至少 15 分钟, 寻求医生帮助。

5 灭火措施

闪点:	无	方法: Tag 闭杯
推荐灭火剂:	水, 二氧化碳, 雾, 干粉灭火剂。	
特殊灭火方法:	不适用	
燃烧或热分解所产生危害物质:	当水蒸发干后残余物可以燃烧, 生成刺激性的有机蒸汽。	
特别火灾或爆炸危害:	无。	
爆炸限制:		
(在空气中的体积比, %) 下限:	氨: 6%	
(在空气中的体积比, %) 上限:	氨: 25%	

6. 意外泄漏处理

出现意外溢出 或泄漏处理措施:	用惰性吸收剂吸收, 贮存在封闭的容器内, 待处理。
--------------------	---------------------------

7. 操作和贮存

安全贮存:	避免结冰。在低于 110°F 的条件下贮存。 (要想获得具体的贮存寿命情况, 请与乐泰用户服务中心联系, 1-800-243-4874)
操作:	避免长期与皮肤接触。避免和眼睛接触。

8. 人员防护

眼睛:	安全眼镜或护目镜。
皮肤:	橡胶或塑料手套。
通风:	除了烘干情况外，正常的房间通风就足够了。烘干产生的烟雾应当排出。保持蒸汽浓度低于 TLV。
呼吸:	不适用 参见第 2 节的暴露限制

9. 物理化学性质

外观:	奶油状粉红色液体
气味:	温和的
沸点:	大约为 212°F
pH:	7-10
水溶性:	可溶
比重:	1.1034
有机物挥发性 (EPA, 方法 24):	7.77% ; 85.7g/L
蒸汽压力:	在 72°F 下, 20mmHg
蒸汽密度:	不适用
挥发速率 (乙醚=1):	不适用

10. 稳定性和活性

稳定性:	稳定
危险性聚合:	不会发生
不相容性:	无
避免的情况:	不适用
危害性分解产物 (非热分解):	无

11. 毒性信息

参见第 3 节

12. 生态影响

无可用数据

13 废弃处理考虑事项

建议采用的处理方法:	按照 EPA 和当地的规章制度进行焚烧
EPA 危险性废料序号:	NH- 不属于 RCRA 危险性废料

14 运输信息

DOT (49 CFR 172)
美国国内地面运输
适合航运名称: 无分类
危险级别: 无分类
标识号码: 无
海洋污染物: 无
IATA
适合航运名称: 无分类
危险级别: 无分类
UN 或 ID 号码: 无

15 规章信息

CA 条款 65: 本产品含有 CA 条款中规定的有致癌作用的化学药品。
丙烯酸乙酯

16 其它信息

NFPA^(R) 评估代码:
健康危害性: 1
易燃性: 0
反应危险性: 1
特殊危险性: 不适用

HMIS^(R) 评估代码:
健康危害性: 1
易燃性: 0
反应危险性: 1
个人防护: 参见第 8 节

NFPA 是美国国家火灾防护协会的注册商标
HMIS 是美国国家油漆和涂料协会的注册商标

撰稿者: Stephen Repetto
职务: 环境, 健康和安全管理化学师
公司: 乐泰公司, 1001 Tr Br Cr, Rocky Hill CT 06067
24 小时电话: (860) 571-5100
修正日期: 2000 年 9 月 21 日 修订本: 0014

LOCTITE[®]

乐泰(中国)有限公司
中国上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 3F
邮编: 200001
电话: 86.21.53534595
传真: 86.21.53854259

Loctite[®] 与乐泰[®] 是美国乐泰公司注册商标